


フレキ用2本止め、3本止め両サドル FS

■ フレキを並列で固定するための銅板製サドルです。


■ 最小販売単位は各個数／1袋です。



FS - 2D



FS - 3D



単位mm

記号 呼称	A	B	C	D	d	P	L	t	質量/袋 (g)	入数/袋 (個)
FS - 2D6	20	15	9.5	10	5.2	34	48	1.2	550	100
3D6	30	15	9.5	10	5.2	44	58	1.2	950	100
2D10	31	15	14.5	15.5	5.2	45	59	1.2	1000	100
3D10	46.5	15	14.5	15.5	5.2	61	74	1.2	600	50
2D12.13	35	18	17	17.5	5.2	51	67	1.2	700	50
3D12.13	52.5	18	17	17.5	5.2	68.5	84.5	1.2	900	50
2D16.15	42	18	20.5	21	5.2	58	74	1.2	800	50
3D16.15	63	18	20.5	21	5.2	79	95	1.2	600	30
2D22	53.4	18	25.7	26.7	5.2	70	85	1.2	600	30
3D22	80.1	18	25.7	26.7	5.2	96	112	1.2	720	30
2D28	66.8	20	32.4	33.4	5.2	85	103	1.6	360	10
3D28	100.2	20	32.4	33.4	5.2	118	136	1.6	440	10
2D36	84.4	23	41.2	42.2	5.2	103	120	1.6	250	5
3D36	126.6	23	41.2	42.2	5.2	145	162	1.6	310	5
2D42	96.6	25	47.3	48.3	6.2	117	136	1.6	310	5
2D54	120.6	25	59.3	60.3	6.2	141	160	1.6	75	1
材 質	磨銅板									
備 考										

フレキ

フレキ用
コンネ

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキ

部品

ケーブル用
コンネペンダントスイッチ
ボックス用コンネ

CH

FCD
FS

PZ

AP-B

MGC
LN
BSW
RB
LRB
SP

ER

RAG

AD
RAD